

Abmessungen **520 x 28mm (Leuchte)**

- ✓ Aluminiumgehäuse
- ✓ Geringe Stromaufnahme
- ✓ Für Dauerbetrieb geeignet
- ✓ Schwanenhalslänge 500mm
- ✓ Montage über Magnetfuß
- ✓ Ein- / Ausschalter am Fuß
- ✓ Anschlusskabel 3m / M12-Stecker



Flexibel einsetzbar durch Schwanenhals



Artikel-Nr.	EB280120
Schwanenhalslänge	500mm
Montage	Anschraubsockel
TECHNISCHE DATEN	
Betriebsspannung	24V DC \pm 10%
Leistungsaufnahme	typ. 13W
Stromaufnahme	typ. 500mA (bei 24V DC)
verpolungssicher	+
Lichtfarbe	tageslichtweiß
Abstrahlwinkel	typ. 120°
Gemessene Lichtleistung im Zentrum	1000lux (bei 500mm Abstand)
Abmessungen (Leuchte)	520 x 28mm
Abmessungen (Anschraubsockel)	60 x 60 x 53mm
Material (Gehäuse)	Aluminium
Material (Frontscheibe)	Plexiglas
Temperatur (Betrieb)	-10 ... +40°C
Schutzart (EN60529)	IP54
Anschluss	3m Kabel / M12-Stecker
Anschlusszubehör	z.B. VK200025
Steckernetzteil	NY000004


Sicherheitshinweis:

LED-Lichtsysteme können sehr intensive Strahlung erzeugen, die bei unsachgemäßer Verwendung ggf. die Augen schädigen kann.

Für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder Anschluss entstehen, kann der Hersteller nicht verantwortlich gemacht werden.

Sicherheitshinweis: Bei direkter Auswirkung auf die Personensicherheit ist die Anwendung dieser Produkte untersagt.

Anschlussbelegung



bn=braun, bk=schwarz, bl=blau
Klemmenbezeichnung der Kabeldose in Klammern

Bestimmungsgemäße Verwendung:

Die LED-Leuchte ist für allgemeine Beleuchtungszwecke bestimmt und für Dauerbetrieb geeignet. Die LED-Leuchte ist nur für den Innenbereich vorgesehen.

Allgemeine Sicherheit:

Öffnen Sie auf keinen Fall das Gehäuse der Leuchte. Lassen Sie Reparaturen nur von qualifiziertem Fachpersonal durchführen. Der Austausch von beschädigten Anschlussleitungen darf nur vom Hersteller, seinem Servicevertreter oder einer vergleichbaren Fachkraft durchgeführt werden.

Betreiben Sie die LED-Leuchte nur im montierten Zustand.

Die auf dem Typenschild angegebenen Betriebsspannung der LED-Leuchte muss mit der Anschlussspannung der Maschine bzw. des Netzteils übereinstimmen.

Der Leuchtenkopf darf keinesfalls mit Tüchern, Folien o.ä. abgedeckt werden. Leuchten Sie nicht in die Augen. Objektabstand vom Leuchtenkopf mindestens 10cm.

Montage / Befestigung:

Die LED-Leuchte wird komplett montiert ausgeliefert. Die Montage erfolgt über den Aufschraubsockel.

Handhabung:

Der Schwenkarm (Schwanenhals) der Leuchte ist in alle Richtungen flexibel. Bei einem spürbaren Widerstand am Schwenkarm ist ein Weiterbiegen wegen der Gefahr eine Überdehnung zu unterlassen.

Tragen Sie die Leuchte nicht am Leuchtenkopf, um Beschädigungen an der Leuchte zu vermeiden.

Zum Ein- und Ausschalten ist der Schalter im Leuchtenfuß zu betätigen.

Reinigung / Wartung:

Eine besondere Pflege ist nicht erforderlich. Reinigen Sie die Leuchte bei starker Verschmutzung mit einem lösungsmittelfreien, saugfähigen Tuch.

Angewandte Normen:

DIN EN 62471